



1522 01

Klinkenkupplung nach JIS C 6560 JC35J3A, 3,5 mm, 3-polig/ stereo, mit Schraubverschluss, gerade Ausführung, mit Metallgehäuse, Knickschutz und Lötanschlüssen

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Temperaturbereich | -10 °C/+50 °C |
| 2. Werkstoffe | |
| Kontaktträger | PA, HB nach UL94 |
| Kontakt | Cu-Legierung, vernickelt |
| Gehäuse | CuZn, vernickelt |
| Knickschutz | PVC |
| 3. Mechanische Daten | |
| Steckkraft | 4–20 N |
| Ziehkraft | 4–20 N |
| Steckzyklen | ≥ 5000 |
| Kontaktierung mit | Klinkenstecker 1532 05 |
| 4. Elektrische Daten | |
| Durchgangswiderstand | ≤ 50 mΩ |
| Bemessungsstrom | 1 A |
| Bemessungsspannung | 12 V DC |
| Prüfspannung | 500 V/60 s |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
- ¹ gemessen mit einem Lehenstecker

1522 01

Jack socket acc. to JIS C 6560 JC35J3A, 3.5 mm, 3 poles/ stereo, with threaded joint, straight version, with metal housing, bend protection and solder terminals

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Temperature range | -20 °C/+70 °C |
| 2. Materials | |
| Insulating body | PA |
| Contact | CuSn, nickel-plated |
| | CuSn, gold-plated |
| | steel, nickel-plated |
| Housing | CuZn, nickel-plated |
| Bend protection | PPO |
| 3. Mechanical data | |
| Insertion force ¹ | 4–20 N |
| Withdrawal force ¹ | 4–20 N |
| Mating cycles ¹ | ≥ 5000 |
| Mating with | jack plug 1532 05 |
| 4. Electrical data | |
| Contact resistance | ≤ 50 mΩ |
| Rated current | 1 A |
| Rated voltage | 12 V DC |
| Test voltage | 500 V/60 s |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
- ¹ measured with a gauge plug

1522 01

Connecteur femelle jack suivant JIS C 6560 JC35J3A, 3,5 mm, 3 pôles/stéréo, avec verrouillage à vis, version droite, avec boîtier métallique, protection contre pliage et connexion par soudure

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Température d'utilisation | -20 °C/+70 °C |
| 2. Matériaux | |
| Corps isolant | PA |
| Contact | CuSn, nickelé |
| | CuSn, doré |
| | acier, nickelé |
| Boîtier | CuZn, nickelé |
| Protection contre pliage | PPO |
| 3. Caractéristiques mécaniques | |
| Force d'insertion ¹ | 4–20 N |
| Force de séparation ¹ | 4–20 N |
| Nombre de manœuvres ¹ | ≥ 5000 |
| Raccordement avec | connecteur mâle jack 1532 05 |
| 4. Caractéristiques électriques | |
| Résistance de contact | ≤ 50 mΩ |
| Courant assigné | 1 A |
| Tension assignée | 12 V DC |
| Tension d'essai | 500 V/60 s |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
- ¹ mesuré avec un connecteur gabarit

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
1522 01	3	100

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique